ADAC Kindersitztest 2018 Frühjahr



08.12.2018 | IN 29664 | Erstellt: 05/2018 | Aktualisiert: 05/2018



Modell	ISOFIX	Zulassung	Preis (€)	Sicherheit	Bedienung	Ergonomie	Schadstoffprüfung	Reinigung und Verarbeitung	ADAC Urteil
bis ca. 1 Jahr									
Maxi-Cosi Rock		45-75 cm	200	+	+	+	++	++	+ (1,7)
Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size	х	45-75 cm	400	+	++	+	++	++	+ (1,7)
bis ca. 1 1/2 Jahre									
Kiddy Evoluna i-Size 2	х	45-83 cm	490	+	+	+	++	+	+ (1,7)
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size		40-83 cm	200	++	+	+	++	+	+ (1,8)
Graco Snugride i-Size + Base i-Size	х	0-87 cm	330	+	+	+	+	+	+ (2,3)
Avionaut Ultralite + IQ base	х	45-86 cm	400	+	+	+	-	0	- (5,5)
bis ca. 4 Jahre									
Britax Römer Swingfix i-Size	х	40-105 cm	650	++	+	+	++	++	+ (1,7)
Britax Römer Dualfix i-Size	х	40-105 cm	530	+	+	+	++	++	+ (2,1)
Cybex Sirona S i-Size	х	45-105 cm	440	+	0	+	++	+	+ (2,3)
Chicco Cosmos		-18 kg	119	Θ	Θ	+	+	+	Θ (4,0)
Jané Gravity	х	40-105 cm	400	0	0	+	-	++	- (4,6)
Concord Ultimax i-Size	х	40-105 cm	350	_	0	+	0	++	- (5,0)
ca. 1 bis 4 Jahre									
Maxi-Cosi Pearl One + FamilyFix One i-Size	х	67-105 cm	465	+	+	+	++	+	+ (2,0)
Britax Römer Trifix2 i-Size	х	76-105 cm	330	+	+	++	++	++	+ (2,1)
Maxi-Cosi Axissfix Air	х	61-105 cm	650	+	+	+	+	+	+ (2,2)
ca. 1 bis 12 Jahre									
Joie Traver Shield	х	9-36 kg	170	+	+	+	++	+	+ (1,9)
Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via	х	9-36 kg	290	0	0	+	+	+	O (3,2)
Chicco Youniverse Fix	х	9-36 kg	245	0	0	+	++	+	O (3,3)

Modell ca. 4 bis 12 Jahre	ISOFIX	Zulassung	Preis (€)	Sicherheit	Bedienung	Ergonomie	Schadstoffprüfung	Reinigung und Verarbeitung	ADAC Urteil
Joie Traver	х	15-36 kg	120	+	+	+	++	+	+ (1,8)
Besafe iZi Flex Fix	х	100-150 cm	340	+	+	+	+	+	+ (1,9)
Nuna AACE	х	15-36 kg	180	+	+	+	++	+	+ (1,9)
Recaro Monza Nova Evo		15-36 kg	120	+	+	+	++	+	+ (2,0)
Recaro Monza Nova Evo Seatfix	х	15-36 kg	145	+	+	+	++	+	+ (2,0)

ADAC Bewertung						
++ sehr gut (0,5 – 1,5)	+ gut (1,6 – 2,5)	O befriedigend (2,6 – 3,5)	Θ ausreichend (3,6 – 4,5)	mangelhaft (4,6 – 5,5)		

Das "Gesamturteil" wird aus den Noten "Sicherheit", "Bedienung", "Ergonomie" und "Schadstoffprüfung" ermittelt.

Abwertungseffekte im Gesamturteil:

- Ist die Bewertung der Sicherheit oder der Bedienung schlechter als "gut", führt dies zu einer graduellen Abwertung des Gesamturteils.
- Ist die Bewertung des Schadstoffgehalts schlechter als "befriedigend", führt dies zu einer graduellen Abwertung des Gesamturteils.
- Eine mangelhafte Bewertung der Sicherheit, der Bedienung, oder des Schadstoffgehalts schlägt direkt auf das Gesamturteil durch.

Deckt ein Sitz mehrere Gewichtsklassen, Körpergrößen oder Einbauarten ab, so werden diese getrennt getestet. Für die Bewertung wird das schlechteste Ergebnis, das in einem einzelnen Test erzielt wurde, herangezogen. Ein Sitz, der für mehrere Gewichtsklassen, Körpergrößen oder Einbauarten ausgelegt ist, muss dem größer werdenden Kind während der gesamten Gebrauchszeit maximale Sicherheit bieten.

Maxi-Cosi Rock



ADAC Urteil: gut

Fazit: Leichte Babyschale, die einfach zu bedienen ist und einen guten Schutz beim Unfall bietet. Da die Schale nur für Kinder bis ca. ein Jahr verwendet werden kann, sollte im Anschluss ein rückwärtsgerichteter Kindersitz genutzt werden. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat.

Die Babyschale ist nach UN ECE Reg. 129 ("i-Size") zugelassen, die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes, nicht wie bei herkömmlichen Produkten anhand des Gewichts.

Der Sitz besitzt auch eine Zulassung für die Verwendung in bestimmten Flugzeugen – bitte bei der Flug-Buchung klären, ob der Kindersitz verwendet werden kann.

Laut Hersteller soll die Babyschale nicht länger als fünf Jahre genutzt werden.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 45 cm bis 75 cm*

Für Kinder von 45-75cm (bis ca. 1 Jahr) Babyschale mit Hosenträgergurt

Sitzgewicht: 3,8 kg

Montage Gegen die Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt

im Fahrzeug Achtung: Nicht auf Beifahrersitzen mit Frontairbag verwenden!

ca. € 200,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash	
	Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash	
	Guter Gurtverlauf	
	Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug	
Bedienung	Geringe Gefahr der Fehlbedienung	
	Anschnallen des Kindes einfach	
	Sitzeinbau einfach	
	Leicht verständliche Bedienungsanleitung und	
	Warnhinweise	
	Geringes Gewicht	
Ergonomie	Gute Beinauflage	Beeinträchtigte Sicht für das Kind
	Gute Polsterung	nach außen
	Günstige Sitzposition	
	Geringer Platzbedarf	
	Gutes Platzangebot	
Reinigung &	Maschinenwäsche möglich	
Verarbeitung	Der Bezug ist leicht zu entfernen	
	Sehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size



ADAC Urteil: gut

Fazit: Leichte und sichere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz einfach und stabil montieren lässt. Da die Schale nur für Kinder bis ca. ein Jahr verwendet werden kann, sollte im Anschluss ein rückwärtsgerichteter Kindersitz genutzt werden. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat.

Die Babyschale ist nach UN ECE Reg. 129 ("i-Size") zugelassen, die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes, nicht wie bei herkömmlichen Produkten anhand des Gewichts.

Der Sitz besitzt auch eine Zulassung für die Verwendung in bestimmten Flugzeugen – bitte bei der Flug-Buchung klären, ob der Kindersitz verwendet werden kann.

Laut Hersteller soll die Babyschale nicht länger als fünf Jahre genutzt werden.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 45 cm bis 75 cm*

Für Kinder von 45-75cm (bis ca. 1 Jahr) Babyschale mit Hosenträgergurt

Sitzgewicht: 3,8 kg, Basis: 6,5 kg

Montage im Fahrzeug

Gegen die Fahrtrichtung:

• auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen)

• oder ohne Basis mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt

Achtung: Nicht auf Beifahrersitzen mit Frontairbag verwenden!

ca. € 400,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash	
	Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash	
	Guter Gurtverlauf	
	Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug	
Bedienung	Sehr geringe Gefahr der Fehlbedienung	
	Anschnallen des Kindes einfach	
	Sitzeinbau sehr einfach und schnell	
	Leicht verständliche Bedienungsanleitung und	
	Warnhinweise	
	Geringes Gewicht	
Ergonomie	Gute Beinauflage	Großer Platzbedarf
	Gute Polsterung	Beeinträchtigte Sicht für das Kind
	Günstige Sitzposition	nach außen
	Gutes Platzangebot	
Reinigung &	Maschinenwäsche möglich	
Verarbeitung	Der Bezug ist leicht zu entfernen	
	Sehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Kiddy Evoluna i-Size 2



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sichere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz einfach und stabil montieren lässt. Die Babyschale ist nach UN ECE Reg. 129 ("i-Size") zugelassen, die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes, nicht wie bei herkömmlichen Produkten anhand des Gewichts. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat. Um den Komfort für das Baby zu verbessern, kann die Schale in eine flachere Liegeposition gebracht werden. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden.

Die Babyschale kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 45 cm bis 83 cm*

Für Kinder von 45-83 cm (bis ca. 1 1/2 Jahre)

Babyschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 5,5 kg, Basis: 6,0 kg

Montage im Fahrzeug

Gegen die Fahrtrichtung auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen)

Achtung: Nicht auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag verwenden!

ca. € 490,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf 	
	Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug	
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes einfach Sitzeinbau sehr einfach und schnell Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	
Ergonomie	 Sehr gute Beinauflage Gute Polsterung Gute Sicht für das Kind nach außen Vorbildliche Sitzposition Sehr gutes Platzangebot 	Erhöhter Platzbedarf
Reinigung &	Maschinenwäsche möglich	Das Entfernen des Bezuges ist etwas
Verarbeitung	Gute Verarbeitung	aufwändiger
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sichere Babyschale, die nach UN ECE Reg. 129 ("i-Size") zugelassen ist. Die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes, nicht wie bei herkömmlichen Produkten anhand des Gewichts. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat.

Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden.

Der Sitz besitzt auch eine Zulassung für die Verwendung in bestimmten Flugzeugen – bitte bei der Flug-Buchung klären, ob der Kindersitz verwendet werden kann.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 40 cm bis 83 cm*

Für Kinder von 40-83 cm (bis ca. 1 1/2 Jahre)

Babyschale mit Hosenträgergurt

Sitzgewicht: 4,8 kg

Montage im Fahrzeug

Gegen die Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt

Achtung: Nicht auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag verwenden!

ca. € 200,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Optimaler Gurtverlauf 	Der Kindersitz steht nicht besonders stabil im Fahrzeug
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Sitzeinbau einfach Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger
Ergonomie	 Gute Beinauflage Gute Polsterung Gute Sicht für das Kind nach außen Günstige Sitzposition Geringer Platzbedarf Sehr gutes Platzangebot 	
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist leicht zu entfernenGute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Graco Snugride i-Size + Base i-Size



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sichere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz einfach und stabil montieren lässt. Die Babyschale ist nach UN ECE Reg. 129 ("i-Size") zugelassen, die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes, nicht wie bei herkömmlichen Produkten anhand des Gewichts. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat.

Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden.

Der Kindersitz kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Unpraktisch: Der Tragebügel muss zum Einbau im Fahrzeug umgeklappt werden.

Das ADAC Urteil bezieht sich auf die Verankerung mit Isofix, bei der Montage mit dem Fahrzeuggurt stört die sehr enge und verdeckte Beckengurtführung.

Beschreibung Zulassung: *i-Size rückwärts mit Isofixbasis von 0 cm bis 87 cm*

Für Kinder bis 87 cm (bis ca. 1 1/2 Jahre)

Babyschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 5,0 kg, Basis: 8,4 kg

Montage im Fahrzeug

Gegen die Fahrtrichtung:

• auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen)

• oder ohne Basis mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt

Achtung: Nicht auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag verwenden!

ca. € 330,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash
Bedienung	Anschnallen des Kindes einfachSitzeinbau einfach	 Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung Bedienungsanleitung und Warnhinweise weisen leichte Schwächen auf Braucht bei der Montage mit dem Fahrzeuggurt große Gurtlänge
Ergonomie	 Gute Beinauflage Gute Polsterung Günstige Sitzposition Geringer Platzbedarf Sehr gutes Platzangebot 	Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung &	Maschinenwäsche möglich	
Verarbeitung	Der Bezug ist leicht zu entfernenGute Verarbeitung	
Schadstoffe	geringe Schadstoffbelastung	

Avionaut Ultralite + IQ base



ADAC Urteil: mangelhaft

Fazit: Sehr leichte Babyschale, die einfach zu montieren ist und einen guten Schutz beim Unfall bietet. Das ADAC Urteil wurde aufgrund des hohen Schadstoffgehalts im Bezugsstoff abgewertet.

Die Babyschale ist nach UN ECE Reg. 129 ("i-Size") zugelassen, die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes, nicht wie bei herkömmlichen Produkten anhand des Gewichts. Unpraktisch: Der Tragebügel muss zum Einbau im Fahrzeug umgeklappt werden. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat.

Laut Hersteller soll die Babyschale nicht länger als fünf Jahre genutzt werden.

Beschreibung Zulassung: *i-Size 45 cm bis 86 cm*

Für Kinder von 45-86 cm (bis ca. 1 1/2 Jahre)

Babyschale mit Hosenträgergurt Sitzgewicht: 2,9 kg, Basis: 6,7 kg

Montage im Fahrzeug

Gegen die Fahrtrichtung:

• auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen)

• oder ohne Basis mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt

Achtung: Nicht auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag verwenden!

ca. € 400,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	Etwas ungünstiger Gurtverlauf
Bedienung	 Anschnallen des Kindes einfach Sitzeinbau einfach Sehr geringes Gewicht 	 Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung Bedienungsanleitung und Warnhinweise weisen leichte Schwächen auf Braucht große Gurtlänge
Ergonomie	 Gute Beinauflage Gute Sicht für das Kind nach außen Günstige Sitzposition Sehr gutes Platzangebot 	Dünne PolsterungErhöhter Platzbedarf
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglich	Das Entfernen des Bezuges ist etwas aufwändigerLeichte Verarbeitungsmängel
Schadstoffe		Hohe Schadstoffbelastung

Britax Römer Swingfix i-Size



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sicherer, aber sehr schwerer Kindersitz für Kinder bis 1,05 m, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre ausschließlich entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden.

Um den Einstieg zu erleichtern, kann Schale zur Seite gedreht werden. Der Sitz verfügt zwar über eine Zulassung für Neugeborene, jedoch kann das Baby darin nicht zum Fahrzeug getragen werden.

Er kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 40 cm bis 105 cm*

Für Kinder von 40-105 cm (bis ca. vier Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 16,3 kg

Montage im Fahrzeug

Mit Isofix und Stützfuß gegen die Fahrtrichtung (nur in freigegebenen Fahrzeugen):

Nicht auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag verwenden!

ca. € 650,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf 	
Bedienung	 Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug Geringe Gefahr der Fehlbedienung Sitzeinbau einfach Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	 Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger Sehr hohes Gewicht
Ergonomie	 Gute Beinauflage Sehr gute Polsterung Günstige Sitzposition Sehr gutes Platzangebot 	 Erhöhter Platzbedarf Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist sehr leicht zu entfernenSehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Britax Römer Dualfix i-Size



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sicherer, aber sehr schwerer Kindersitz für Kinder bis 1,05 m, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können. Er bietet dann einen sehr guten Schutz beim Frontalaufprall.

Um den Einstieg zu erleichtern, kann Schale zur Seite gedreht werden. Der Sitz verfügt zwar über eine Zulassung für Neugeborene, jedoch kann das Baby darin nicht zum Fahrzeug getragen werden.

Er kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Hinweis: Bei einzelnen Produkten aus dem Serienanlauf kann es passieren, dass sich die Isofix-Rastarme im eingefahrenen Zustand verklemmen, so dass eine Montage im Auto nicht mehr möglich ist. Die betroffenen Sitze werden vom Hersteller kostenlos umgetauscht.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 40 cm bis 105 cm*

Für Kinder von 40-105 cm (bis ca. vier Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 16,3 kg

Montage im Fahrzeug

Mit Isofix und Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen):

• von 40-105 cm gegen die Fahrtrichtung

• oder von 76-105 cm (frühestens mit 15 Monaten) in Fahrtrichtung

Achtung: Auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag nicht entgegen der Fahrtrichtung verwenden!

ca. € 530,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	
Bedienung	 Sitzeinbau einfach Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	 Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger Sehr hohes Gewicht
Ergonomie	 Gute Beinauflage Sehr gute Polsterung Günstige Sitzposition Sehr gutes Platzangebot 	Erhöhter PlatzbedarfBeeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	 Maschinenwäsche möglich Der Bezug ist sehr leicht zu entfernen Sehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Cybex Sirona S i-Size



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sicherer, aber sehr schwerer Kindersitz für Kinder bis 1,05 m, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können.

Um den Einstieg zu erleichtern, kann die Schale zur Seite gedreht werden. Der Sitz verfügt zwar über eine Zulassung für Neugeborene, jedoch kann das Baby darin nicht zum Fahrzeug getragen werden. Er kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Laut Hersteller ist der Kindersitz so ausgelegt, dass er für den gesamten Verwendungszeitraum von ca. vier Jahren seine Eigenschaften erfüllt.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 45 cm bis 105 cm*

Für Kinder von 45-105 cm (bis ca. vier Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 14,6 kg

Montage im Fahrzeug

Auf Isofix-Basis mit Stützfuß (in freigegebenen Fahrzeugen):

• von 45-105 cm gegen die Fahrtrichtung

• oder von 76-105 cm (frühestens mit 15 Monaten) in Fahrtrichtung

Achtung: Auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag nicht entgegen der Fahrtrichtung verwenden!

ca. € 440,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash
Bedienung	 Sitzeinbau einfach Sehr leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	 Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger Sehr hohes Gewicht
Ergonomie	Gute PolsterungGünstige SitzpositionSehr gutes Platzangebot	 Beinauflage nicht optimal Erhöhter Platzbedarf Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist leicht zu entfernenSehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Chicco Cosmos



ADAC Urteil: ausreichend

Fazit: Komfortabler Kindersitz für einen relativ langen Einsatzzeitraum mit Schwächen bei der Sicherheit und in der Bedienung. Der Sitz ermöglicht schlafenden Kindern eine flache Ruheposition.

Beschreibung Zulassung: Gewichtsklasse 0+/1

Für Kinder bis 18 kg (bis ca. vier Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 7,4 kg

Montage im Fahrzeug

Mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt:

• bis 13 kg gegen die Fahrtrichtung

• oder von 9-18 kg in Fahrtrichtung

Achtung: Auf Beifahrersitzen mit Frontairbag nicht entgegen der Fahrtrichtung

verwenden!

ca. € 119,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit Bedienung		 Erhöhtes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Erhöhtes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Etwas ungünstiger Gurtverlauf Der Kindersitz steht nicht besonders stabil im Fahrzeug Erhöhte Gefahr der Fehlbedienung
		 Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger Sitzeinbau etwas aufwändiger Bedienungsanleitung und Warnhinweise weisen leichte Schwächen auf
Ergonomie	 Gute Beinauflage Gute Polsterung Günstige Sitzposition Geringer Platzbedarf Gutes Platzangebot 	Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist leicht zu entfernenSehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Geringe Schadstoffbelastung	

Jané Gravity



ADAC Urteil: mangelhaft

Fazit: Durchschnittlicher Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können. Das ADAC Urteil wurde aufgrund des hohen Schadstoffgehalts im Bezugsstoff abgewertet. Um den Einstieg zu erleichtern, kann der Sitz zur Seite gedreht werden. Er kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 40 cm bis 105 cm*

Für Kinder von 40-105 cm (bis ca. vier Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 15,6 kg

Montage im Fahrzeug

Mit Isofix und Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen):

• von 40-105 cm gegen die Fahrtrichtung

• oder von 76-105 cm (frühestens mit 15 Monaten) in Fahrtrichtung

Achtung: Auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag nicht entgegen der

Fahrtrichtung verwenden!

ca. € 400,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Seitencrash
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Sitzeinbau einfach Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	 Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger Sehr hohes Gewicht
Ergonomie	Gute PolsterungGünstige SitzpositionGutes Platzangebot	 Beinauflage nicht optimal Erhöhter Platzbedarf Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist leicht zu entfernenSehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe		Hohe Schadstoffbelastung

Concord Ultimax i-Size



ADAC Urteil: mangelhaft

Fazit: Kindersitz, der nach UN ECE Reg. 129 ("i-Size") zugelassen ist und in dem Kinder bis 1,05 m auch entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können. Er kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Hinweis: Der Sitz hielt dem durchgeführten Frontalaufpralltest nicht stand. Die Sitzschale zerbrach beim Test, deshalb wurde das ADAC Urteil abgewertet.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 40 cm bis 105 cm*

Für Kinder von 40-105 cm (bis ca. vier Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 8,0 kg, Basis: 7,3 kg

Montage im Fahrzeug

Mit Isofix und Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen):

• von 40-105 cm gegen die Fahrtrichtung

• oder von 76-105 cm (frühestens mit 15 Monaten) in Fahrtrichtung

Achtung: Auf Beifahrersitzen mit Frontairbag nicht entgegen der Fahrtrichtung

verwenden!

ca. € 350,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	Guter Gurtverlauf	Hohes Verletzungsrisiko beim Frontcrash
	Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug	 Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Seitencrash
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Sitzeinbau einfach Sehr leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger
Ergonomie	Sehr gute PolsterungGünstige SitzpositionGutes Platzangebot	 Beinauflage nicht optimal Erhöhter Platzbedarf Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist leicht zu entfernenSehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe		Leicht erhöhte Schadstoffbelastung

Maxi-Cosi Pearl One + FamilyFix One i-Size



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sicherer und einfach zu bedienender Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre ausschließlich entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden.

Er kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Laut Hersteller ist der Kindersitz für eine intensive Nutzung über einen Zeitraum von zehn Jahren entwickelt.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 67 cm bis 105 cm*

Für Kinder von 67-105 cm (ca. 1 bis 4 Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 7,5 kg, Basis: 6,4 kg

Montage im Fahrzeug

Mit Isofix und Stützfuß gegen die Fahrtrichtung (nur in freigegebenen Fahrzeugen) Achtung: Nicht auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag verwenden!

ca. € 465,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz lässt sich sehr fest mit dem Fahrzeug verbinden 	
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Sitzeinbau sehr einfach und schnell Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger
Ergonomie	Gute PolsterungGünstige SitzpositionSehr gutes Platzangebot	 Beinauflage nicht optimal Erhöhter Platzbedarf Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichSehr gute Verarbeitung	Das Entfernen des Bezuges ist etwas aufwändiger
Schadstoffe	 Sehr geringe Schadstoffbelastung 	

Britax Römer Trifix2 i-Size



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sicherer Isofix-Kindersitz mit einfacher Handhabung, der ausschließlich in Fahrtrichtung montiert werden kann. Um diesen Sitz nutzen zu können muss das Kind mindestens 15 Monate alt sein. Der Sitz kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 76 cm bis 105 cm*

Für Kinder von 76-105 cm (15 Monate bis ca. vier Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 10,6 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung mit Isofix und Top Tether

ca. € 330,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Optimaler Gurtverlauf Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes einfach Sitzeinbau einfach Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	Hohes Gewicht
Ergonomie	 Sehr gute Beinauflage Sehr gute Polsterung Günstige Sitzposition Sehr geringer Platzbedarf Sehr gutes Platzangebot 	Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist sehr leicht zu entfernen	
	Sehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe	 Sehr geringe Schadstoffbelastung 	

Maxi-Cosi Axissfix Air



ADAC Urteil: gut

Fazit: Sicherer Kindersitz mit einfacher Handhabung, der mit in die Hosenträgergurte integrierten Airbags ausgestattet ist. Die Airbags reduzieren die beim Frontalaufpralltest gemessenen Belastungen für Kopf und Nacken und damit das Verletzungsrisiko des Kindes. Der Kindersitz kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind verwendet werden. Die Montage erfolgt immer mit Isofix und Top Tether, ein Einbau mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Um den Einstieg des Kindes zu erleichtern, kann der Sitz zur Seite gedreht werden. Laut Hersteller beträgt die Lebensdauer des Sitzes 10 Jahre.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 61 cm bis 105 cm*

Für Kinder von 61-105 cm (ca. 1 bis 4 Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 12,5 kg

Montage im Fahrzeug

Mit Isofix und Top Tether:

• von 61-87 cm gegen die Fahrtrichtung

oder von 76-105 cm (frühestens mit 15 Monaten) in Fahrtrichtung

Achtung: Auf Beifahrersitzen mit aktiviertem Frontairbag nicht entgegen der

Fahrtrichtung verwenden!

ca. € 650,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Optimaler Gurtverlauf Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Seitencrash
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Sitzeinbau einfach Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise 	 Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger Sehr hohes Gewicht
Ergonomie	Gute PolsterungGünstige SitzpositionGeringer PlatzbedarfGutes Platzangebot	 Unkomfortable Beinauflage Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist leicht zu entfernenGute Verarbeitung	
Schadstoffe	Geringe Schadstoffbelastung	

Joie Traver Shield



ADAC Urteil: gut

Fazit: Guter Kindersitz mit Fangkörper, der sich für einen langen Einsatzzeitraum eignet und über eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit an den Isofix-Verankerungen (in dafür freigegebenen Fahrzeugen) verfügt. Dies erhöht die Seitenstabilität und verhindert das Kippen des Sitzes bei Kurvenfahrt, hat aber nahezu keinen Einfluß auf den Schutz beim Unfall. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird.

Da nicht jedes Kind einen Fangkörper akzeptiert, sollte man dies vor dem Kauf unbedingt ausprobieren.

Beschreibung Zulassung: Gewichtsklasse I / II / III

Für Kinder von 9-36 kg (ca. 1 bis 12 Jahre) Sitzerhöher mit Rückenlehne und Fangkörper

Sitzgewicht: 6,7 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt, optional zusätzlich mit Isofix (nur in

freigegebenen Fahrzeugen):
• von 9-18 kg mit Fangkörper

• oder ab 15 kg ohne Fangkörper

ca. € 170,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz lässt sich sehr fest mit dem Fahrzeug verbinden 	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes einfach Sitzeinbau einfach Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise Geringes Gewicht 	
Ergonomie	Gute BeinauflageGute PolsterungGutes Platzangebot	 Etwas aufrechte Sitzposition Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen Erhöhter Platzbedarf
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist leicht zu entfernenGute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via



ADAC Urteil: befriedigend

Fazit: Durchschnittlicher Kindersitz für einen langen Einsatzzeitraum. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden. In manchen Fahrzeugen läuft der Dreipunktgurt nicht selbständig zurück, nachdem sich das Kind nach vorne gebeugt hat. Gegebenenfalls steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird.

Die Befestigung erfolgt ausschließlich mit Isofix (und bei der

Verwendung mit Hosenträgergurt zusätzlich mit Top-Tether), eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Laut Hersteller soll der Kindersitz für max. 12 Jahre nach dem Herstellungsdatum genutzt werden.

Beschreibung Zulassung: Gewichtsklasse *I / II / III*

Für Kinder von 9-36 kg (ca. 1 bis 12 Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 12,4 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung:

• von 9-18 kg mit mit Isofix und Top Tether (mit Hosenträgergurt)

• oder ab 15 kg mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt und Isofix (ohne Hosenträgergurt)

ca. € 290,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	Guter Gurtverlauf	 Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Seitencrash Der Kindersitz steht nicht besonders stabil im Fahrzeug
Bedienung		 Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger Sitzeinbau etwas aufwändiger Bedienungsanleitung und Warnhinweise weisen leichte Schwächen auf Hohes Gewicht
Ergonomie	 Gute Beinauflage Gute Polsterung Günstige Sitzposition Geringer Platzbedarf Sehr gutes Platzangebot 	Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	 Maschinenwäsche möglich Sehr gute Verarbeitung	Der Bezug ist schwierig zu entfernen
Schadstoffe	Geringe Schadstoffbelastung	

Chicco Youniverse Fix



ADAC Urteil: befriedigend

Fazit: Durchschnittlicher Kindersitz für einen langen Einsatzzeitraum. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird. Das ADAC Urteil bezieht sich auf die Verankerung mit Isofix. Bei der Befestigung mit dem Fahrzeuggurt bietet der Sitz einen ausreichenden Schutz beim Unfall.

Beschreibung Zulassung: Gewichtsklasse *I / II / III*

Für Kinder von 9-36 kg (ca. 1 bis 12 Jahre)

Sitzschale mit Hosenträgergurt

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 13,1 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung:

• von 9-18 kg mit Isofix und Top Tether oder mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt

• oder von 15-36 kg (ohne Hosenträgergurt) mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt, optional zusätzlich mit Isofix und Top Tether (nur in freigegebenen Fahrzeugen)

ca. € 245,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	Guter Gurtverlauf	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim
	• Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug	Frontcrash
		Erhöhtes Verletzungsrisiko beim Seitencrash
Bedienung	Leicht verständliche	Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung
	Bedienungsanleitung und	Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger
	Warnhinweise	Sitzeinbau etwas aufwändiger
		Sehr hohes Gewicht
Ergonomie	Gute Beinauflage	Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach
	Sehr gute Polsterung	außen
	Günstige Sitzposition	
	Sehr geringer Platzbedarf	
	Gutes Platzangebot	
Reinigung &	Maschinenwäsche möglich	
Verarbeitung	Der Bezug ist leicht zu entfernen	
	Sehr gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Joie Traver



ADAC Urteil: gut

Fazit: Guter Kindersitz für Kinder ab etwa 4 Jahren, der über eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit an den Isofix-Verankerungen (in dafür freigegebenen Fahrzeugen) verfügt. Dies erhöht die Seitenstabilität und verhindert das Kippen des Sitzes bei Kurvenfahrt, hat aber nahezu keinen Einfluß auf den Schutz beim Unfall. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird. Ideal sind solche Sitzerhöher mit Rückenlehne erst ab ca. vier Jahren, da Kinder bis zu diesem Alter noch unruhig sind und beim Einschlafen nach vorne zusammensacken.

Beschreibung Zulassung: Gewichtsklasse // ////

Für Kinder von 15-36 kg (ca. 4 bis 12 Jahre)

Sitzerhöher mit Rückenlehne

Sitzgewicht: 5,6 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt, optional zusätzlich mit Isofix (nur in

freigegebenen Fahrzeugen)

ca. € 120,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	Geringes Verletzungsrisiko beim	
	Frontcrash	
	 Sehr geringes Verletzungsrisiko beim 	
	Seitencrash	
	Guter Gurtverlauf	
	 Der Kindersitz lässt sich sehr fest mit 	
	dem Fahrzeug verbinden	
Bedienung	Sehr geringe Gefahr der	
	Fehlbedienung	
	 Anschnallen des Kindes einfach 	
	Sitzeinbau einfach	
	 Leicht verständliche 	
	Bedienungsanleitung und	
	Warnhinweise	
	Sehr geringes Gewicht	
Ergonomie	Gute Beinauflage	Etwas aufrechte Sitzposition
	Gute Polsterung	Erhöhter Platzbedarf
	 Gute Sicht für das Kind nach außen 	
	Gutes Platzangebot	
Reinigung &	Maschinenwäsche möglich	
Verarbeitung	Der Bezug ist leicht zu entfernen	
	Gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Besafe izi Flex Fix



ADAC Urteil: gut

Fazit: Guter Kindersitz für Kinder ab etwa 4 Jahren, der über eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit an den Isofix-Verankerungen verfügt. Dies erhöht die Seitenstabilität und verhindert das Kippen des Sitzes bei Kurvenfahrt. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird.

Er kann auf Sitzplätzen mit "i-Size" Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Ideal sind solche Sitzerhöher mit Rückenlehne erst ab ca. vier Jahren, da Kinder bis zu diesem Alter noch unruhig sind und beim Einschlafen nach vorne zusammensacken.

Laut Hersteller soll der Kindersitz nicht länger als acht Jahre genutzt werden.

Beschreibung Zulassung: *i-Size von 100 cm bis 150 cm*

Für Kinder von 100-150cm (ca. 4 bis 12 Jahre)

Sitzerhöher mit Rückenlehne

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 7,1 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt, optional zusätzlich mit Isofix (nur in

freigegebenen Fahrzeugen)

ca. € 340,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes einfach Sitzeinbau sehr einfach und schnell Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise Geringes Gewicht 	
Ergonomie	 Gute Beinauflage Sehr gute Polsterung Gute Sicht für das Kind nach außen Günstige Sitzposition Geringer Platzbedarf Sehr gutes Platzangebot 	
Reinigung &	Maschinenwäsche möglich Sehn gute Wegenheitung	Das Entfernen des Bezuges ist etwas aufwändiger
Verarbeitung Schadstoffe	Sehr gute VerarbeitungGeringe Schadstoffbelastung	aufwändiger

Nuna AACE



ADAC Urteil: gut

Fazit: Guter Kindersitz für Kinder ab etwa 4 Jahren, der über eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit an den Isofix-Verankerungen (in dafür freigegebenen Fahrzeugen) verfügt. Dies erhöht die Seitenstabilität und verhindert das Kippen des Sitzes bei Kurvenfahrt, hat aber nahezu keinen Einfluß auf den Schutz beim Unfall. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird. Ideal sind solche Sitzerhöher mit Rückenlehne erst ab ca. vier Jahren, da Kinder bis zu diesem Alter noch unruhig sind und beim Einschlafen nach vorne zusammensacken.

Beschreibung Zulassung: Gewichtsklasse // ////

Für Kinder von 15-36 kg (ca. 4 bis 12 Jahre)

Sitzerhöher mit Rückenlehne

Sitz- und Liegestellung Sitzgewicht: 7,1 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt, optional zusätzlich mit Isofix (nur in

freigegebenen Fahrzeugen)

ca. € 180,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz lässt sich sehr fest mit dem Fahrzeug verbinden 	
Bedienung	 Geringe Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes einfach Sitzeinbau einfach Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise Geringes Gewicht 	
Ergonomie	 Gute Beinauflage Gute Polsterung Gute Sicht für das Kind nach außen Gutes Platzangebot 	Sitzposition nicht optimalErhöhter Platzbedarf
Reinigung & Verarbeitung	 Maschinenwäsche möglich Der Bezug ist leicht zu entfernen Gute Verarbeitung 	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Recaro Monza Nova Evo



ADAC Urteil: gut

Fazit: Guter Kindersitz für Kinder ab etwa 4 Jahren. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird. Ideal sind solche Sitzerhöher mit Rückenlehne erst ab ca. vier Jahren, da Kinder bis zu diesem Alter noch unruhig sind und beim Einschlafen nach vorne zusammensacken.

Beschreibung Gewichtsklasse: // ////

Für Kinder von 15-36 kg (ca. 4 bis 12 Jahre)

Sitzerhöher mit Rückenlehne

Sitzgewicht: 5,4 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt

ca. € 120,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	Geringes Verletzungsrisiko beim	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim
	Seitencrash	Frontcrash
	Guter Gurtverlauf	
	Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug	
Bedienung	Sehr geringe Gefahr der	Bedienungsanleitung und Warnhinweise
	Fehlbedienung	weisen leichte Schwächen auf
	 Anschnallen des Kindes einfach 	
	Sitzeinbau einfach	
	Geringes Gewicht	
Ergonomie	Gute Beinauflage	Dünne Polsterung
	Günstige Sitzposition	Erhöhter Platzbedarf
	Gutes Platzangebot	Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach
		außen
Reinigung &	Maschinenwäsche möglich	
Verarbeitung	Der Bezug ist leicht zu entfernen	
	Gute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	

Recaro Monza Nova Evo Seatfix



ADAC Urteil: gut

Fazit: Guter Kindersitz für Kinder ab etwa 4 Jahren, der über eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit an den Isofix-Verankerungen (in dafür freigegebenen Fahrzeugen) verfügt. Dies erhöht die Seitenstabilität und verhindert das Kippen des Sitzes bei Kurvenfahrt, hat aber nahezu keinen Einfluß auf den Schutz beim Unfall. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird.

Ideal sind solche Sitzerhöher mit Rückenlehne erst ab ca. vier Jahren, da Kinder bis zu diesem Alter noch unruhig sind und beim Einschlafen nach vorne zusammensacken.

Beschreibung Zulassung: Gewichtsklasse // ////

Für Kinder von 15-36 kg (ca. 4 bis 12 Jahre)

Sitzerhöher mit Rückenlehne

Sitzgewicht: 5,7 kg

Montage im Fahrzeug

In Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt, optional zusätzlich mit Isofix (nur in

freigegebenen Fahrzeugen)

ca. € 145,00

	Stärken	Schwächen
Sicherheit	 Geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash Guter Gurtverlauf Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug 	Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash
Bedienung	 Sehr geringe Gefahr der Fehlbedienung Anschnallen des Kindes einfach Sitzeinbau einfach Geringes Gewicht 	Bedienungsanleitung und Warnhinweise weisen leichte Schwächen auf
Ergonomie	Gute BeinauflageGünstige SitzpositionGutes Platzangebot	 Dünne Polsterung Erhöhter Platzbedarf Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen
Reinigung & Verarbeitung	Maschinenwäsche möglichDer Bezug ist leicht zu entfernenGute Verarbeitung	
Schadstoffe	Sehr geringe Schadstoffbelastung	